




CONSTRUCTION	Tufted 1/10" Velour	FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
STRUCTURE	Tufté 1/10" Velour	COMPORTEMENT AU FEU	Bfl-s1
STRUKTUR	Getuftet 1/10" Velour	BRENNVERHALTEN	
STRUCTUUR	Getuft 1/10" Velour	BRANDGEDRAG	
PILE MATERIAL	Polyamide 6, BCF	FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
COUCHE D'USURE		SOLIDITE A LA LUMIERE	> 5
POLMATERIAL		LICHTECHTHEIT	
POOLMATERIAAL		LICHTECHTHEID	
PRIMARY BACKING	Polyester nonwoven	RUBBING FASTNESS	Oekotex ® 100
DOSSIER PRIMAIRE		SOLIDITE AU FROTTEMENT	4-5
TRÄGER-/GRUNDMATERIAL		REIBECHTHEIT	
DRAAGDOEK		WRIJFECHTHEID	
SECONDARY BACKING	Actionbac	COLOUR FASTNESS TO WATER	Oekotex ® 100
DOSSIER SECONDAIRE		SOLIDITE A L'EAU	Change in colour: 4-5
RÜCKENAUSSTATTUNG		WASSERECHEITHEIT	Staining: 4
RUGAFWERKING		WATERECHEITHEID	
TOTAL WEIGHT	Ca. 1700 g/m ²	THERMAL RESISTANCE	/
POIDS TOTAL		RESISTANCE THERMIQUE	
GESAMTGEWICHT		WARMEDURCHLAßWIDERSTAND	
TOTAAL GEWICHT		WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
PILE WEIGHT	Ca. 600 g/m ²	IMPACT NOISE RATING	ISO 140-8
POIDS DU VELOURS		ISOLATION PHONIQUE	25 dB
POLEINSATZGEWICHT		TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß	
POOLGEWICHT		GELUIDSISOLATIE	
PILE ABOVE BACKING	Ca. 472 g/m ²	SOUND ABSORPTION	/
POIDS DE VELOURS UTILE		ABSORPTION PHONIQUE	
POLNUTZSCHICHTGEWICHT		SCHALLABSORPTIONSGRAD	
NUTTIG POOLGEWICHT		GELUIDSABSORPTIE	
TOTAL HEIGHT	Ca. 7 mm	SIZE	2m wide
EPAISSEUR TOTALE		DIMENSION	
GESAMTDICKE		ABMESSUNG	
TOTALE DIKTE		AFMETINGEN	
PILE HEIGHT	Ca. 5 mm	NUMBER OF COLOURS	Unlimited
EPAISSEUR DU VELOURS		NOMBRE DE COLORIS	
POLDICKE		ANZAHL DER FARBEN	
POOLHOOGTE		AANTAL KLEUREN	
PILE DENSITY	Ca. 0,102 g/cm ³		
DENSITE DU VELOURS			
POLROHDICHTE			
POOLDICHTHEID			
TUFT DENSITY	Ca. 286.100 /m ²		
NOMBRE DE TOUFFES			
NOPPENZAHL			
AANTAL PUNTEN			
CLASSIFICATION	EN 1307		
CLASSEMENT	23/32- LC3		
KLASSIFIKATION			
CLASSIFICATIE			
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985		
EMPLOI CHAISE A ROULETTES	Intensive use		
STUHLROLLENEIGNUNG			
ROLSTOELGESCHIKTHEID			



FLOORPROMOTION by S-Print NV
 Industriezone 5; De Tonne 93
 B-9800 DEINZE - BELGIUM
 T: +32 (0)9 386 69 00
 F: +32 (0)9 386 54 00
 info.be@floorpromotion.com
 www.floorpromotion.com